

PRO ADHESIVO 105

Adhesivo para pegado de Parquet, guardapolvos sobre hormigón y tabiquería.

DESCRIPCION

PRO ADHESIVO 105 es un adhesivo de contacto formulado con mezclas de cauchos sintéticos disueltos en solvente.

INFORMACIÓN TECNICA

- Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y Xileno.
- Densidad: 0,81 g/cm³
- Resistencia (°C): hasta 70°C
- Sólidos (%): 24-30%
- Viscosidad: 11000 – 15000 cps
- Color: Ámbar oscura
- Estado: Pasta
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a 27°C

USOS

Para el pegado de parquet, guardapolvos sobre hormigón y tabiquería

- Multiuso
- Excelente Adherencia
- Excelente resistencia
- Extra fuerte
- Alta Viscosidad

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar secas, limpias, libres de polvo y grasa para lograr óptimo resultado. Si es necesario limpiar la superficie con Acetona.

Aplicación

Aplicar **PRO ADHESIVO 105** en la moldura con espátula en una cara, dejar secar el producto entre 15 a 20 minutos y luego presionar contra la superficie.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10 a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del suelo, producto no utilizado, no devuelva ningún tipo de material en su embalaje original. El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. Mantener lejos del alcance de los niños. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mezcla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante agua. No eliminar el producto por el alcantarillado.

PRO ADHESIVO 105 en su envase original y almacenado en las condiciones arriba definidas, es estable durante 12 meses.

PRESENTACIÓN

PRO ADHESIVO 105 se suministra en Galón de 3,8 Lt.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Provequin S.A.

La Estera 633, Lampa, Santiago

Tel. 226175500 – 225282084

Email: provequin@provequin.cl

www.provequin.cl