

PRO ADHESIVO ALFOMBRA

Adhesivo para pegado de Alfombras y revestimientos vinílicos livianos.

DESCRIPCION

PRO ADHESIVO ALFOMBRA, es un adhesivo de contacto formulado con mezclas de cauchos sintéticos disueltos en solvente.

INFORMACIÓN TECNICA

- Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y Xileno.
- Densidad: 0,81 g/cm³
- Resistencia (°C): hasta 70°C
- Sólidos (%): 18%-19%
- Viscosidad: 2800 – 3800 cps
- Color: Ámbar
- Estado: Líquido
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a 27°C

USOS

Para el pegado de alfombras, revestimientos vinílicos livianos.

- Multiuso (pega goma, alfombra, cuero, corcho, fieltro, formalita, maderas prensadas y otros)
- Excelente Adherencia
- Excelente resistencia
- Extra fuerte
- Viscosidad media

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar secas, limpias, libres de polvo y grasa para lograr óptimo resultado. Si es necesario limpiar la superficie con Acetona.

Aplicación

Aplicar **PRO ADHESIVO ALFOMBRA** con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez la pintura esta seca.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10 a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del suelo, producto no utilizado, no devuelva ningún tipo de material en su embalaje original. El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. Mantener lejos del alcance de los niños. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mezcla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante agua. No eliminar el producto por el alcantarillado

PRO ADHESIVO ALFOMBRA en su envase original y almacenado en las condiciones arriba definidas, es estable durante 12 meses.

PRESENTACIÓN

PRO ADHESIVO ALFOMBRA se suministra en lata 18 Lt y Tambor 200 lt.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas, previo a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.