

# PRO CORDON DE RESPALDO

## DESCRIPCIÓN

**PRO CORDÓN DE RESPALDO** es un cordón de respaldo y regulador de profundidad de espuma de polietileno expandido con celdas cerradas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de Operación: -40°C a +60°C  
Densidad Media : 35 kg/m<sup>3</sup>

## USOS

- Juntas de dilatación y regulador de profundidad en pavimentos y muros cortina.
- Sello en marcos de ventanas y puertas.
- Junta de paneles prefabricados.
- Sellados de juntas en pistas de aeropuertos.

## VENTAJAS

- Gran flexibilidad, adaptabilidad y facilidad de instalación.
- Alta estabilidad dimensional.
- Excelente recuperación a la compresión
- Es perfectamente compatible con cualquiera de las masillas de polisulfuro, poliuretano o de base acrílica
- Ayuda a determinar la cantidad justa y necesaria de masillas en cada situación.
- Inodoro y no tóxico.

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**PRO CORDÓN DE RESPALDO** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

**PRO CORDÓN DE RESPALDO** no se debe instalar ni almacenar a la interperie.

Vida útil de almacenamiento indefinida.

## PRESENTACIÓN

El cordón debe tener un diámetro 20% mayor al ancho de la junta, para que entre comprimido.

### Formatos:

Diámetro (mm)	Metros (X caja)	Formato
6	2500	Rollo
8	1500	Rollo
10	1150	Rollo
13	750	Rollo
15	550	Rollo
20	350	Rollo
25	200	Rollo
30	160	Rollo
40	270	Barra de 2m
50	180	Barra de 2m

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.