

PRO DESMOLD E

Desmoldante Emulsionado Base Agua.

DESCRIPCION

PRO DESMOLD E Es un líquido de color beige en base a aceites emulsionados y aditivos especiales que protegen los moldes, listo para su uso. Especialmente formulado para ser utilizado en encofrados metálicos y de madera. Fácil de aplicar y proporciona un rápido y eficiente desmolde.

INFORMACIÓN TECNICA

Apariencia : Líquido lechoso
Color : Beige
Densidad : 0.97 kg/l +/- 0,02 kg/l

USOS

PRO DESMOLD E esta especialmente diseñado como desmoldante para encofrados o moldes de hierro y madera.

VENTAJAS

- **PRO DESMOLD E** proporciona a las superficies impregnadas una película antiadherente al hormigón o mortero.
- Los moldajes son protegidos aumentando su vida útil y número de utilidades.
- Fácil aplicación.
- No altera el proceso de fraguado del hormigón.
- Facilita la limpieza, menor uso de mano de obra.
- No afecta la adherencia de estucos, pinturas o revestimientos.
- No necesita diluciones previas a su uso.
- Listo para su utilización, economía de tiempo en su aplicación.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la textura de la superficie del molde y el método de aplicación, el rendimiento es aproximadamente de 40 – 50 m²/Kg de producto.

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie del molde debe estar limpia y seca. Para la aplicación de este producto en moldajes nuevos se debe saturar completamente la placa con **PRO DESMOLD E**.

Aplicación

El producto se aplica directamente del envase, pero inmediatamente **antes de utilizarlo, se debe agitar vigorosamente hasta que esté completamente homogéneo (LECHOSO)**.

- Aplicar mediante brocha, rodillo, esponja, huaipe o pulverizador sobre las superficies que van a estar en contacto directo con el hormigón, de manera de lograr una película homogénea.
- Si se utiliza rodillo, este se debe estrujar muy bien antes de aplicar el producto.
- Una sola capa es suficiente.

Limpieza

Lave todo el equipo y herramientas utilizadas de inmediato.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- **El producto debe ser muy bien agitado antes de ser utilizado.**
- No aplicar en exceso y evitar los aposamientos del producto para no manchar ni contaminar el hormigón.
- Mientras el producto este aplicado sobre la superficie de los moldajes, estos deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo.
- Se recomienda después de desmoldar, curar las superficies con PRO FAST CURING o PRO SOL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO DESMOLD E puede almacenarse en lugar fresco y seco en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento 6 meses.

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 kilos aprox.
Tineta de 20 kilos aprox.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Provequin S.A.

La Estera 633, Lampa, Santiago

Tel. 226175500 – 225282084

Email: provequin@provequin.cl

www.provequin.cl

PRO DESMOLD E

Desmoldante Emulsionado Base Agua.