

PRO DESMOLD EV

Desmoldante Vegetal Emulsionado Base Agua.

DESCRIPCIÓN

PRO DESMOLD EV, es un líquido de color lechoso en base a aceites vegetales emulsionados y aditivos especiales que protegen los moldes, listo para su uso. Especialmente formulado para ser utilizado en encofrados metálicos y de madera. Fácil de aplicar y proporciona un rápido y eficiente desmolde. Esta libre de solventes y es muy poco peligroso en tareas de aplicación al poseer base vegetal.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia : Líquido lechoso
 Color : Blanco
 Densidad : 0.97 kg/l +/- 0,02 kg/l

USOS

PRO DESMOLD EV está especialmente diseñado como desmoldante para encofrados o moldes **de metal y madera**.

VENTAJAS

- **PRO DESMOLD EV** proporciona a las superficies impregnadas una película antiadherente al hormigón o mortero.
- Los moldajes son protegidos aumentando su vida útil y número de utilizaciones.
- Fácil aplicación.
- No altera el proceso de fraguado del hormigón.
- Facilita la limpieza, menor uso de mano de obra.
- No afecta la adherencia de estucos, pinturas o revestimientos.
- No necesita diluciones previas a su uso.
- Listo para su utilización, economía de tiempo en su aplicación.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la textura de la superficie del molde y el método de aplicación, el rendimiento es aproximadamente de 40 – 50 m²/Kg de producto.

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie del molde debe estar limpia y seca. Para la aplicación de este producto en moldajes nuevos se debe saturar completamente la placa con **PRO DESMOLD EV**.

El producto se aplica directamente del envase, pero inmediatamente **antes de utilizarlo, se debe agitar hasta que esté completamente homogéneo (LECHOSO)**.

- Aplicar mediante brocha, rodillo, esponja, huaipe o pulverizador sobre las superficies que van a estar en

contacto directo con el hormigón, de manera de lograr una película homogénea.

- **Los moldes aplicados deben ser utilizados en tiempos no mayores a 3 o 4 horas, evitando evaporación del producto, en especial en zonas de climas cálidos.**
- Si se utiliza rodillo, este se debe estrujar muy bien antes de aplicar el producto.
- Una sola capa es suficiente.

Limpieza

Lave todo el equipo y herramientas utilizadas de inmediato.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- El producto debe ser muy bien agitado antes de ser utilizado.
- Los moldes aplicados deben ser utilizados en tiempos no mayores a 3
- No aplicar en exceso y evitar los aposamientos del producto para no manchar ni contaminar el hormigón.
- Mientras el producto este aplicado sobre la superficie de los moldajes, estos deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo.
- Se recomienda después de desmoldar, curar las superficies con PRO FAST CURING o PROSOL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO DESMOLD EV puede almacenarse en lugar fresco y seco en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento 9 meses.

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 kilos aprox.

Tineta de 20 kilos aprox.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Provequin S.A.

La Estera 633, Lampa, Santiago

Tel. 226175500 – 225282084

Email: provequin@provequin.cl

www.provequin.cl