

PRO MONTAJE

Adhesivo montaje de usos múltiples

DESCRIPCION

PRO MONTAJE es un adhesivo de contacto, libre de solventes y de gran adhesividad, que además es pintable.

Formulado en base a resinas emulsionadas, de características específicas que proporcionan uniones flexibles, durables y con excelentes resistencias mecánicas y atmosféricas.

INFORMACIÓN TECNICA

Propiedades fisicoquímicas	Especificación
Color	Blanco
Apariencia	Pasta
Densidad (g/ml)	1,40-1,55
Tiempo de Fijación (min)	30 min. Aprox.
Tiempo de Fraguado	24 hrs./ 2 mm
T° de aplicación	Sobre 10°C

USOS

PRO MONTAJE, recomendado en la adhesión y/o fijación de:

- Molduras de madera, molduras de poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, sobre superficies absorbentes.
- Recomendado para el montaje de puertas y ventanas de madera. Sobre superficies absorbentes.

RENDIMIENTO

- Placas poliestireno: 180 – 400 gr/m².
- Molduras y guarda polvos: 1.3 kg/m².
- Marcos y puertas: 5 kg/m².

Estos valores de rendimiento son aproximados ya que dependen directamente de la rugosidad y condiciones de la superficie.

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

Se aplica sobre superficies secas, libres de polvo y materias sueltas, sin impregnación de grasas y/o aceites.

Tipos de Aplicaciones

Se aplica con llana o espátula dentada, sobre una de las superficies, en espesores de 3 a 4 mm. Posicione el elemento que desea adherir presionándolo suavemente. Si es necesario auto – sopórtelo, hasta que adhiera totalmente.



- Llana dentada
- Espátula dentada

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y LIMITACIONES

- Solo para usos en interiores.
- Temperatura de aplicación sobre 10°C
- Recomendado solo para aplicaciones en superficies absorbentes
- Lavar todos los elementos ocupados con abundante agua, una vez finalizado el trabajo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO MONTAJE debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento 12 meses.

PRESENTACIÓN

Balde de 5 kilos aprox.
Tineta de 24 kilos aprox.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.