PRO SELLADOR DE PISOS S

Sellador y Endurecedor para pisos de concreto

DESCRIPCION

PRO SELLADOR DE PISOS S es un sello de resina sintética que permite cubrir pisos de hormigón evitando la formación de polvo por fricción, mejorando su apariencia, resistencia, permitiendo que este pueda ser lavado y encerado, protegiéndolo contra grasas, suciedad en general, manchas perjudiciales eliminando el polvillo proveniente del hormigón.

INFORMACIÓN TECNICA

Parámetro	Valor
Apariencia	Liquido
Color	Incoloro y Gris
Densidad (g/ml)	0,9 +/- 0,02
Contenido de sólidos (%)	30 - 35

USOS

PRO SELLADOR DE PISOS es especialmente diseñado como sellador de pisos en:

- Superficies procesadoras de industrias alimentarias.
- Pabellones de crianza de animales.
- Gravados arquitectónicos.
- Estacionamientos, hangares y bodegas.
- Protección superficial en pavimentos de hormigón en general.
- Puede utilizarse también en la protección de otras estructuras como son: muros, vigas, pilares, cuando es necesario aumentar la protección de estas.

VENTAJAS

- Una vez aplicado penetra el piso de concreto, dejando una capa dura y resistente.
- Aumenta resistencia superficial del hormigón.
- Puede ser aplicado en superficies de concreto tanto en interiores como exteriores.
- No es afectado por las radiaciones ultravioletas.
- Es totalmente lavable y/o encerable.
- Mejora la resistencia al desgaste en el pavimento.
- Es un excelente mata polvo.
- Producto listo para su uso y es fácil de aplicar.

RENDIMIENTO

El rendimiento del ***PRO SELLADOR DE PISOS*** depende de la textura, porosidad y tipo de superficie en la que es aplicado.
Sobre hormigón o mortero de superficie lisa o pulida es de: 5 a 10 m^2/kg. Por capa.

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y completamente libre de polvo, grasa, aceite o pintura.

Aplicación

- Puede ser aplicado con brocha o rodillo.
- Barrer prolijamente la superficie a sellar.
- Aplicar sobre superficies secas.
- Aplicar mínimo en dos manos.
- Una vez aplicado la primera mano dejar secar de 5 a 6 horas antes de aplicar la segunda mano.
- No dar tránsito antes de 24 horas de secado.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Se debe aplicar en ambientes ventilados, protegido de la acción directa del calor extremo y/o fuego.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO SELLADOR DE PISOS debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, a una temperatura entre 18ºC y 30ºC.
Vida útil de almacenamiento 12 meses.

PRESENTACIÓN

Tambor de 170 kilos aprox. (Gris)
Tineta de 17 kilos aprox. (Gris)

Tambor de 160 Kilos aprox. (Incoloro)
Tineta de 16 Kilos aprox. (Incoloro)

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Provequin S.A.
La Estera 633, Lampa, Santiago
Tel. 226175500 – 225282084
Email: provequin@provequin.cl
www.provequin.cl