

PRO SELLADOR DE PISOS A GRIS

Sellador base acuosa

DESCRIPCIÓN

PRO SELLADOR DE PISOS A es un sello a base de dispersión acrílica acuosa que permite sellar pisos de concreto evitando la formación de polvo mejorando su apariencia, permitiendo que éste pueda ser lavado y encerado, protegiéndolo contra grasas, suciedad en general, manchas perjudiciales eliminando el polvillo proveniente del concreto. No Inflamable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Parámetro	Valor Especificación
Color	Gris
Densidad (kg/l)	1,01 - 1,11
% Sólidos	30 - 45
pH	8,0 - 9,0
Adherencia (MPa)	
1 día	2,06
3 días	2,45

USOS

PRO SELLADOR DE PISOS A es especialmente diseñado como sellador de pisos en:

- Superficies procesadoras de pollos y carnes.
- Pabellones de crianza de animales.
- Gravados arquitectónicos.
- Estacionamientos, hangares y bodegas.
- Protección superficial en pavimentos de hormigón en general.
- Puede utilizarse también en la protección de otras estructuras como son: baldosín, cerámico poroso, ladrillos, piedras, y madera.

VENTAJAS

- No tóxico, no inflamable
- Resiste los rayos UV (opcional)
- Excelente acabado decorativo
- Compatible con toda nuestra línea de morteros de reparación.
- Puede ser aplicado en superficies de concreto tanto en interiores como exteriores.
- Es totalmente lavable y/o encerable.
- Permite que la limpieza sea más fácil.
- Mejora la resistencia al desgaste en el pavimento.
- Es un excelente mata polvo.
- Producto listo para su uso y es fácil de aplicar.

RENDIMIENTO

El rendimiento del **PRO SELLADOR DE PISOS A** depende de la textura, porosidad y tipo de superficie en la que es aplicado.

Sobre hormigón o mortero de superficie lisa o pulida es de: 5 a 10 m²/kg. Por capa.

APLICACIÓN

Antes de utilizar se debe agitar el envase que contiene el producto.

Preparación de la Superficie

La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y completamente libre de polvo, grasa, aceite o pintura

Aplicación

- Puede ser aplicado con brocha o rodillo.
- Barrer prolijamente la superficie a sellar, se recomienda método de aspiración para absorber polvo suelto de la superficie, asegurando una correcta aplicación y adecuada adherencia del sello.
- Aplicar **PRO SELLADOR DE PISOS A** mínimo en dos manos.
- Una vez aplicada la primera mano dejar secar 2 a 3 horas antes de aplicar la segunda mano
- No dar tránsito antes de 24 horas de secado
- Aplicar pinturas de demarcación después de 24 horas (antes realizar pruebas de compatibilidad)

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Antes de aplicar el producto, consulte ficha técnica y hoja de seguridad en www.provequin.cl.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO SELLADOR DE PISOS A debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, a una temperatura entre 18°C y 30°C. Vida útil de almacenamiento 12 meses.

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 kilos aprox.
Tineta de 20 kilos aprox.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.