

PRO SIL SODIO

Adhesivo para planchas de yeso cartón

DESCRIPCION

PRO SIL SODIO es un adhesivo de alta resistencia compuesto en base a silicatos en medio acuoso.

INFORMACIÓN TECNICA

Apariencia : Líquido viscoso opalescente
Color : Incoloro
Densidad : 1,40 kg/l +/- 0,02 kg/l

USOS

PRO SIL SODIO está especialmente formulado para el pegado de planchas de Yeso-Cartón (tipo Volcanita).

VENTAJAS

Es fácil de utilizar, lo que se traduce en una alta productividad de la mano de obra dado que el producto viene listo para ser usado.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la textura de la superficie, el rendimiento es aproximadamente : 120-140 gr./ m².

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

- La superficie debe estar limpia, seca y libres de polvo y grasas.

Aplicación

- Este producto se aplica directamente de el envase.
- Aplicar una capa delgada mediante brocha o rodillo sobre las superficies que van a ser unidas.
- Juntar ambas superficies e inmediatamente presionar ambas caras hasta que el producto seque completamente.
- Limpiar los restos de **PRO SIL SODIO** con un paño húmedo antes que estos sequen.

Limpieza

Lave todo el equipo y herramientas utilizadas de inmediato con agua.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- PRO SIL SODIO** es un producto alcalino, por lo que se recomienda manipularlo con los implementos adecuados.(ver ficha de seguridad)
- No aplicar en superficies con alta humedad.
- Deben evitarse salpicaduras del producto sobre cerámicas, azulejos o vidrio, en caso contrario, debe inmediatamente limpiarse con agua antes de que seque, para evitar manchas en los elementos.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO SIL SODIO debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento 24 meses.

PRESENTACIÓN

Tambor de 250 kilos aprox.
Tineta de 25 kilos aprox.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Provequin S.A.

La Estera 633, Lampa, Santiago

Tel. 226175500 – 225282084

Email: provequin@provequin.cl

www.provequin.cl