

PRO VELO SINTETICO

Membrana de refuerzo de impermeabilización

DESCRIPCION

PRO VELO SINTETICO es un refuerzo o velo formado por monofilamentos de diámetro pequeño (12 a 14 micrones) unidos por resinas sintéticas compatibles con los bitúmenes e impermeabilizantes, como aglomerante.

USOS

PRO VELO SINTETICO actúa como refuerzos con impermeabilizantes acrílicos, cementicios y asfálticos, ya sean estas de ejecución en frío o en caliente, bajo y sobre nivel de tierra o agua.

VENTAJAS

- Resistente a la tracción.
- Flexible.
- Antiputrefactante por ser inorgánica
- Baja absorción de agua.
- Su textura permite exudación de humedad o gases de los impermeabilizantes.
- Actúa como armadura en las impermeabilizaciones.
- **PRO VELO SINTETICO** tiene fibras de refuerzo para aumentar aún más la resistencia.

APLICACIÓN

PRO VELO SINTETICO se aplica entre capa y capa de impermeabilizante, embebiéndose en éste. Normalmente se traslapa un 10%.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO VELO SINTETICO debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento indefinida.

PRESENTACIÓN

Rollo de 50 Mt de largo
45 m2 (50 Mt de longitud y 0.9 Mt de ancho)

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.