

# PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL

Desmoldante mejorado para moldes de madera

## DESCRIPCION

**PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** es un desencofrante altamente concentrado de alta calidad con bases en aceites puros y aditivos especiales, que mezclado con agua forma una emulsión fácil de aplicar y que evita la adherencia del hormigón o lechada a los moldes de madera; facilitando de esta manera la tarea del desmolde y permitiendo obtener hormigones con una excelente terminación a la vista.

## INFORMACIÓN TECNICA

Apariencia : Líquido transparente  
Color : Ambar  
Densidad : 0.87 kg/l +/- 0.02 kg/l

## USOS

**PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** es un producto de alta calidad que está especialmente fabricado con aceites puros que conservan y mantienen los encofrados de madera.

## VENTAJAS

- **PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** proporciona a las superficies impregnadas una película anti-adherente al hormigón o mortero.
- Los moldajes son protegidos aumentando su vida útil y número de utilizations.
- Disminuye la mano de obra al facilitar la limpieza y reducir el desgaste.
- Facilita la operación de desencofrado.
- Mejora la apariencia del hormigón a la vista, ya que las superficies quedan lisas, limpias y sanas.
- No altera el proceso del fraguado del hormigón.
- Es fácil de utilizar.
- Posee un elevado rendimiento, ya que está diseñado principalmente para ser utilizado diluido en agua.

## RENDIMIENTO

- Dependiendo de la textura de la superficie del molde y el método de aplicación, el rendimiento es aproximadamente : 90-140 m<sup>2</sup>/kg de producto.

## APLICACIÓN

### Preparación de la Superficie

- La superficie del molde debe estar limpia y seca. Para la aplicación de este producto en moldajes nuevos se debe saturar completamente la placa con **PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL**.

## Mezcla

- Utilizar un recipiente limpio y preparar la emulsión poco antes de aplicar el producto.
- La emulsión se puede preparar diluyendo (1) una parte de **PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** hasta con (10) diez partes de agua, y luego agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea de color blanco cremoso.

## Aplicación

- Aplicar mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre las superficies que van a estar en contacto directo con el concreto, de manera de lograr una película homogénea.
- Si se utiliza rodillo, este se debe estrujar muy bien antes de aplicar el producto.
- Una sola capa es suficiente y debe dejarse secar antes de la utilización del moldaje.
- **PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** se puede aplicar varios días antes de usar los moldajes y como mínimo 3 horas antes de su uso.

## Limpieza

Lave todo el equipo y herramientas utilizadas de inmediato con agua.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La dilución preparada con **PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** debe agitarse constantemente para mantener su homogeneidad.
- Mientras el producto seca sobre la superficie del moldaje debe protegerse de la lluvia o chorros de agua directo.
- No aplicar en exceso para no contaminar la superficie del hormigón.
- Se recomienda, después de desmoldar, curar las superficies con PRO FAST CURING o PRO SOL.
- **PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** tiene características de combustible por lo cual debe mantenerse alejado de la llama directa

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento 24 meses

# PRO DESMOLD MADERA ESPECIAL

Desmoldante mejorado para moldes de madera

## **PRESENTACIÓN**

Tambor de 180 kilos aprox.

Tineta de 18 kilos aprox.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

**Provequin S.A.**

La Estera 633, Lampa, Santiago

Tel. 226175500 – 225282084

Email: [provequin@provequin.cl](mailto:provequin@provequin.cl)

[www.provequin.cl](http://www.provequin.cl)